

OWV Eco Film

Highlights

- > stabilność wymiarowa
- > dobre właściwości zadruku solvent / eco-solvent
- > wysoka adhezja na większości standardowych powierzchniach szklanych
- > 30% perforowanej powierzchni dla jeszcze dokładniejszego druku detali

Dane Techniczne

Materiał	Perforowana, samoprzylepna folia PCW do druku grafik okiennych. Biała z czarnym podkładem dla optymalnego kontrastu
Papier podkładowy	Powlekany PE papier, silikonowy
Grubość winylu	120 µm
Grubość papieru podkładowego	120 gr/m ²
Klej	Polyakrylan rozpuszczalnikowy, usuwalny, transparentny
Minimalna temperatura aplikacji	+ 12°C do + 32°C (+ 53°F do 90°F)
Zakres temperatur	- 17°C do + 50°C (0°F do 140°F)
Okres składowania	1 rok*
Odporność na wilgoć	Dobra
Odporność na rozpuszczalniki	Dobra
Dostępne rozmiary / kody	106 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-ECOVISIONR106-50) 137 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-ECOVISIONR137-50) 152 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-ECOVISIONR152-50)

* -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

